6000 - Rapid System - Canal civil électrique

Code: 132900-00

en acier laminé galvanisé, avec bords retournés anti-coupures.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6000 - Rapid System - Canal civil électrique
Code	132900-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3260 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Poids (Kg)	3 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, August 28, 2024

6000 - Rapid System - Canal civil électrique

Code: 132900-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, August 28, 2024

6000 - Rapid System - Canal civil électrique

Code: 132900-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6000 02-24.pdf

DESSINS

DessinTechnique d6000.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en acier laminé galvanisé, avec bords retournés anti-coupures.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	Accessoires : acier avec capot thermoplastique, pour la rotation, la jonction, la suspension du canal, ou pour la fixation sur lui de tous les appareils Disano.

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, August 28, 2024