


979 - Malta - LED Tubes

Code: 164802-00



polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	979 - Malta - LED Tubes
Code	164802-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1585 mm
Largeur (mm)	116 mm
Hauteur (mm)	56 mm
Poids (Kg)	1.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

979 - Malta - LED Tubes

Code: 164802-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED TUBE
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	30 °C

979 - Malta - LED Tubes

Code: 164802-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	moule à injection.
Diffuseur	polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse.
Couleur	Gris
Matériel	étriers en acier inox pour pose en plafonnier/suspension et serre-câble. Version standard incluant douille avec culot G13 et tubes LED. Tube en verre avec culot G13.
Avertissements	Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 979c.dxf

