


Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Code: 22087831-00



La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement. Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Luthor Small - Professional DIP SWITCH
Code	22087831-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	92 mm
Diamètre (Ø) (mm)	120 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	110 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	115 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	250 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Code: 22087831-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	93
Flux lumineux (sortant) (lm)	1129 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	52 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Code: 22087831-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version avec faisceau de 23°

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf
InstructionsMontage LUTHOR rev14.pdf
DESSINS
DessinTechnique luh1.dxf



Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°	UGR
22087808-00	350mA	13W	4000K	1530lm	CRI93	52°	NO
22087808-00	250mA	9W	4000K	1129lm	CRI93	52°	UGR<22
22087808-00	300mA	11W	4000K	1328lm	CRI93	52°	NO
22087808-39	350mA	13W	3000K	1453lm	CRI93	52°	NO
22087808-39	250mA	9W	3000K	1072lm	CRI93	52°	UGR<22
22087808-39	300mA	11W	3000K	1263lm	CRI93	52°	NO
22087831-00	350mA	13W	4000K	1530lm	CRI93	52°	NO
22087831-00	250mA	9W	4000K	1129lm	CRI93	52°	UGR<22
22087831-00	300mA	11W	4000K	1328lm	CRI93	52°	NO
22087831-39	350mA	13W	3000K	1453lm	CRI93	52°	NO
22087831-39	250mA	9W	3000K	1072lm	CRI93	52°	UGR<22
22087831-39	300mA	11W	3000K	1263lm	CRI93	52°	NO

Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Code: 22087831-00



Kit SEC. Q



Câble de sécurité