

Emergency 1B

Code: 22170901-31



Solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu'à 80 mm).  
Module LED pour éclairage de secours, installation directe en plafonnier

- Kit avec électronique, module LED, dissipateur, optique et accumulateur
- Optique multi-lentilles clipsable pour éclairage antipanique, des issues de secours et des zones d'observation à haut risque
- Fonction éclairage de secours pour test manuel

Version standard incluant trois optiques facilement interchangeables, équipant le spot pour :

- A) éclairage antipanique
- B) éclairage des issues de secours
- C) zones d'observation à haut risque



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |              |
|---------|--------------|
| Article | Emergency 1B |
| Code    | 22170901-31  |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 79 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 51 mm  |
| Poids (Kg)        | 0.2 kg |

INSTALLATION

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 40 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 43 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD-E    |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Emergency 1B

Code: 22170901-31



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Source lumineuse                | LED            |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 2 W            |
| CCT                             | 6500 K         |
| Maintien du flux lumineux LED   | 0 hr, L 0, B 0 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK03 |
| IP                                   | 20   |

# Emergency 1B

Code: 22170901-31

## MATÉRIAUX ET COULEURS

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Corps   | En matière plastique. |
| Couleur | Blanc                 |

## SECOURS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type d'alimentation de secours | Luminaire équipé de batterie |
| Type de secours                | S.E.                         |
| Durée batterie                 | 3h                           |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

## GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage EMERGENCY rev-3.pdf

### DESSINS

DessinTechnique em1b.dxf



Emergency 1B

Code: 22170901-31



Câble de sécurité