



Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - symétrique 60°

Code: 22301230-39



Un produit complet pour l'éclairage des espaces commerciaux. Installable sur n'importe quel rail disponible dans le commerce, le système Techno Track fait peau neuve. Véritable concentré des technologies les plus avant-gardistes, Techno Track s'affirme comme le produit le plus complet pour l'éclairage du commerce de détail, depuis le magasin jusqu'au supermarché en passant par le centre commercial. Depuis toujours, les spécialistes en marketing et techniques de vente attribuent l'importance maximale au facteur de l'éclairage, et aujourd'hui, les toutes dernières technologies LED sont en mesure de composer de multiples et surprenantes compositions pour renforcer la compétitivité du point de vente, quelles que soient sa nature et ses dimensions. Pour ces raisons, le nouveau système d'éclairage Techno Track LED de Fosnova devient indispensable pour formuler la meilleure solution afin de répondre aux nombreuses exigences de l'exposition et de la vente, ainsi que pour observer à la lettre les règles de l'éclairage pour espaces commerciaux. Techno Track 2.0 englobe une grande variété d'optiques à LED de dernière génération qui en font le produit parfait pour remplir les différents critères d'éclairage dans les boutiques et les commerce de détail.

Le système se compose de versions simples, doubles et triples, proposées en deux formats de 600 mm et 1493 mm, qui se caractérisent par leur capacité d'orientation et par leur inclinaison à 30° grâce à l'articulation mécanique intégrée directement sur l'adaptateur.

Une autre grande caractéristique est la possibilité de sélectionner, par interrupteur de série, la puissance totale du luminaire, en conservant la continuité esthétique tout en différenciant la quantité de lumière.

Cette grande flexibilité contribue à faire de Techno Track 2.0 un système qui s'intègre parfaitement dans tous les contextes architecturaux, soit un luminaire d'excellence.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - symétrique 60°
Code	22301230-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	600 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	54 mm
Poids (Kg)	0.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - symétrique 60°

Code: 22301230-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2665 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	148 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	60 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK03
IP	40

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - symétrique 60°

Code: 22301230-39

MATÉRIAUX ET COULEURS



TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage Techno Track 2.0 REV0.pdf
- DESSINS
- DessinTechnique tTrack1m.dxf



Corps	aluminium extrudé, avec adaptateur universel pour rail électrifié et driver intégré de série avec interrupteur de sélection de la puissance totale.
Couleur	Noir
Matériel	Version avec adaptateur universel compatible avec le rail Omnitrack, version gradable DALI compatible avec le rail Omnitrack PLUS (rail à commander séparément). POWER SWITCH : le luminaire est équipé de série d'un driver avec interrupteur de sélection de la puissance totale (4 formats de puissance). Un seul corps forme un luminaire complet pour répondre à toutes les exigences de projet. version de 600mm = 18W-20W-22W-24W version de 1493mm = 35W-40W-45W-50W
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50.000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG1
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - symétrique 60°

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22301230-00	18 ÷ 24W	4000K	2805lm ÷ 3557lm	CRI80	60°
22301230-39	18 ÷ 24W	3000K	2665lm ÷ 3379lm	CRI80	60°
22301231-00	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-39	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°
22301231-1241	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-3941	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°