

1589 - Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - asymétrique

Code: 330508-00



BRAIES de série avec températures de couleur 2 200K et 2 700K : des configurations tout spécialement mises au point pour garantir un éclairage en harmonie avec la lumière naturelle au coucher du soleil. La lumière artificielle est ainsi moins envahissante dans la nature, et elle respecte au maximum les besoins de la flore et de la faune nocturne. Des études récentes montrent, en effet, la grande influence qu'exercent les différents types d'éclairage sur la vie des insectes et oiseaux nocturnes faisant partie des écosystèmes. Les mouvements écologistes insistent aujourd'hui encore plus pour que soit pris en examen cet aspect dans les nouveaux projets d'éclairage.

En diminuant l'emploi de la composante bleue, les LED de dernière génération permettent de mettre en œuvre, dans les centres historiques ou dans les parkings à proximité des espaces verts, un éclairage moins dérangement et plus respectueux de la nature.

CCT SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la température de couleur.

POWER SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la puissance totale de l'appareil.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1589 - Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - asymétrique
Code	330508-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	425 mm
Diamètre (Ø) (mm)	394 mm
Poids (Kg)	4.2 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	60-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 42400 mm², F 122000 mm²


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 8 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

1589 - Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - asymétrique

Code: 330508-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4948 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	34 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	146 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	50 °C

1589 - Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - asymétrique

Code: 330508-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage braies 12-24.pdf

DESSINS

BIM 1589 Braies - amber 02-25.zip

DessinTechnique braies24.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Fixation mât	convient aux poteaux de 60 mm de diamètre.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021
Couleur	Anthracite
Matériel	- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil- - soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1589 - Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - asymétrique

Code	Wtot	K - ølm - CRI
330508-00	34	2200K - 4948lm - CRI>80
330508-00	34	2700K - 5108lm - CRI>80
330508-00	42	2200K - 5937lm - CRI>80
330508-00	42	2700K - 6128lm - CRI>80
330508-00	49	2200K - 7210lm - CRI>80
330508-00	49	2700K - 7442lm - CRI>80
330508-00	59	2200K - 8482lm - CRI>80
330508-00	59	2700K - 8755lm - CRI>80