


1797 - Faro 5 LED - de type haut

Code: 510631-39



La famille Faro a été conçue pour éclairer les espaces extérieurs avec discrétion et élégance. Disponible en différentes hauteurs, elle offre aux concepteurs la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à chaque contexte tout en conservant une identité esthétique cohérente. La technologie LED et la maîtrise de la distribution lumineuse permettent de mettre en valeur les cheminements, les espaces verts et l'architecture, en créant des environnements confortables et accueillants.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1797 - Faro 5 LED - de type haut
Code	510631-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	875 mm
Diamètre (Ø) (mm)	180 mm
Poids (Kg)	5.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1797 - Faro 5 LED - de type haut

Code: 510631-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1425 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	143 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	66



1797 - Faro 5 LED - de type haut

Code: 510631-39



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage faro 01-25.pdf

DESSINS

BIM 1797 Faro 5 LED - 11 24.zip

DessinTechnique 1797x.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé, de section cylindrique diam. 180mm.
Diffuseur	polycarbonate transparent, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Fixation au sol (base)	aluminium moulé sous pression.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Upon request: protective coating recommended for marine environments within 5 km (3 miles) of the sea.
Couleur	Graphite
Matériel	- avec soupape anticondensation pour la circulation de l'air. - connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------