

1638 - Starled - En croix

Code: 530871-00



Starled est une famille de luminaires LED encastrés au sol conçue pour offrir une grande polyvalence. Disponible en versions rondes et carrées, avec différents types d'optiques, elle permet d'adapter la distribution lumineuse à chaque exigence de projet. Idéale pour mettre en valeur les cheminements, façades et espaces extérieurs, elle garantit résistance, fiabilité et une lumière précise et maîtrisée. Une solution complète alliant flexibilité, qualité et design.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1638 - Starled - En croix
Code	530871-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	112 mm
Diamètre (Ø) (mm)	95 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Câblage	alimentation 220-240V 50/60Hz avec transformateur externe acc. 179. Câble en classe 3.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun



Source lumineuse	LED
CRI	75
Flux lumineux (sortant) (lm)	140 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	1 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67

1638 - Starled - En croix

Code: 530871-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Ø95



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 1638.dxf



Corps	nylon f.v., incassable, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre satiné résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1638 - Starled - En croix

Code: 530871-00



179 Alimentation CC-IP677