

61 - Boîtier étanche IP67

Code: 986512-00



Driver LED RGB fourni dans boîtier étanche IP67 avec récepteur IR. Peut alimenter max. 5 Microfloor/Midifloor RGB Fullcolor. Il est possible de relier en cascade au maximum 20 acc. 61 avec un câble de synchronisation.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	61 - Boîtier étanche IP67
Code	986512-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	160 mm
Hauteur (mm)	115 mm
Poids (Kg)	2.2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC/DC
Tension (V)	230 V
Sigle alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I

61 - Boîtier étanche IP67

Code: 986512-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	7w/channel
------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67

61 - Boîtier étanche IP67

Code: 986512-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Noir
---------	------

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

MONTAGES

InstructionsMontage acc 61.pdf

