6666 - Kendo HE - Connect - con diffusore opale

Codice: 134160-00





Kendo rappresenta la soluzione ideale per installazioni a sospensione o a plafone, garantendo una distribuzione luminosa uniforme. Progettato in versione singola o per fila continua, offre un'illuminazione architettonica impeccabile facilitata dal suo design minimale. Le ottiche di alta qualità, ottimizzate per l'efficienza visiva, permettono un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, perfetta per ambienti come shop, retail, uffici o spazi pubblici e industriali, dove comfort visivo e resa estetica sono fondamentali. L'elevata efficienza energetica dell'apparecchio lo rende una scelta sostenibile, mentre la sua modularità flessibile consente di creare scenari di luce personalizzati, adattandosi facilmente a diverse esigenze progettuali e architettoniche.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6666 - Kendo HE - Connect - con diffusore opale
Codice	134160-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2400 mm
Larghezza (mm)	59 mm
Altezza (mm)	73 mm
Peso (Kg)	2.7 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6666 - Kendo HE - Connect - con diffusore opale

Codice: 134160-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4980 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	166 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	65
Temperatura ambiente - min	-10 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6666 - Kendo HE - Connect - con diffusore opale

Codice: 134160-00



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio installation example Kendo.pdf

IstruzioniMontaggio kendo conncet 05-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6666.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	estruso in PVC autoestinguente V2 di colore bianco (nero a richiesta).
Ottica	in policarbonato ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-connettore maschio/femmina per il collegamento elettrico completo di sezionatore a 7 poli per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI, con dispositivo di selezione fase integrato (cavo di sezione ammessa 1.5 mm2); -completo di guarnizioni in gomma siliconica; -staffa di sospensione/plafone in acciaio -staffa di giunzione per l'installazione in fila continua -staffa di supporto estraibile per driver che ne facilita l'eventuale manutenzione/settaggio. -Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C (escluso le versioni in emergenza) -Versioni EM-EC (sottocodice -0050/9450 DALI) con driver funzionante in AC/DC, alimentato da un sistema di emergenza centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio (Alimentazione AC: 198/264V - alimentazione DC: 168/275V)

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. EN60598-2-22. La plafoniera a marchio 'D' è consigliata in installazioni in ambienti con polvere sospesa o polvere depositata.
Etichetta Energetica	B


GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6666 - Kendo HE - Connect - con diffusore opale

Codice: 134160-00



6691 Modulo di alimentazione/chiusura



6692 Modulo con SPOT




6695 Modulo S



6696 modulo Kendo EM S.E. - S.A.



6698 modulo Safety Flag S.A. - 3h




6690 Modulo DISMART 2.0



6510 Sospensione semplice



6512 Matassa



6693 Giunto a L



6697 Modulo POWER



6694 Modulo con SENSORE

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026