Sospensione elettrificata 3-5 poli

Codice: 22003173-00

22003173-00 Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.: 20Kg. Lunghezza cm 100.
22003178-00 Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.: 20Kg. Lunghezza cm 100. Cavo di alim. 5 poli per cablaggio EM e DIMM.

copertura in nylon con staffe in acciaio. completa di cavetto in acciaio (l = 1.5m) dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione spiralato.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione elettrificata 3-5 poli
Codice	22003173-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	0.3 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, August 28, 2024

Sospensione elettrificata 3-5 poli

Codice: 22003173-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, August 28, 2024

Sospensione elettrificata 3-5 poli

Codice: 22003173-00



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 3173.dxf

MATERIALI E COLORI

Colore	Argento

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, August 28, 2024

Sospensione elettrificata 3-5 poli

Codice: 22003173-00

Eco Pannello luminoso R4

Sintesi System - a sospensione - diffondente

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19

Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione con schermo satinato - UGR<22

Slim 3 URG<19

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente 60° - UGR<22

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo satinato - UGR<22

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo UGR<19

PanelTech HP A2 - UGR<19-22

PanelTech A - UGR<19

PanelTech R2 - UGR<19

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, August 28, 2024

Sospensione elettrificata 3-5 poli

Codice: 22003173-00



PanelTech HE A2 - UGR<19

PanelTech HE R2 - UGR<19

PanelTech HP R2 - UGR<19

PanelTech A - UGR<19 - DIP SWITCH

PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Pannello B

Eco Pannello luminoso B - UGR<19

Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, August 28, 2024