


Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208430-68

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22208430-68

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	155 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	144 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208430-68

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1216 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208430-68

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 208410.dxf



Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - a basetta

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22208410-00	350	14	3000K	1131lm	CRI92	FS
22208410-00	250	10	3000K	839lm	CRI92	FS
22208410-00	300	12	3000K	988lm	CRI92	FS
22208430-00	350	14	3000K	1131lm	CRI92	FS
22208430-00	250	10	3000K	839lm	CRI92	FS
22208430-00	300	12	3000K	988lm	CRI92	FS
22208410-68	350	14	4000K	1216lm	CRI92	FS
22208410-68	250	10	4000K	902lm	CRI92	FS
22208410-68	300	12	4000K	1062lm	CRI92	FS
22208430-68	350	14	4000K	1216lm	CRI92	FS
22208430-68	250	10	4000K	902lm	CRI92	FS
22208430-68	300	12	4000K	1062lm	CRI92	FS
22208410-00	350	14	3000K	1084lm	CRI92	FL
22208410-00	250	10	3000K	804lm	CRI92	FL
22208410-00	300	12	3000K	947lm	CRI92	FL
22208430-00	350	14	3000K	1084lm	CRI92	FL
22208430-00	250	10	3000K	804lm	CRI92	FL
22208430-00	300	12	3000K	947lm	CRI92	FL
22208410-68	350	14	4000K	1165lm	CRI92	FL
22208410-68	250	10	4000K	864lm	CRI92	FL
22208410-68	300	12	4000K	1018lm	CRI92	FL
22208430-68	350	14	4000K	1165lm	CRI92	FL
22208430-68	250	10	4000K	864lm	CRI92	FL
22208430-68	300	12	4000K	1018lm	CRI92	FL