

Vision 2.0 big C - Sospensione

Codice: 22703312-1241



Una nuova famiglia di proiettori che copre la piu' completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa. Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla 'performance' e dall' ampio programma di utilizzazione delle piu' innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale. Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l' ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilità dell' apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione. La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico. Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose. Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e Led diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell' emissione luminosa.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Articolo | Vision 2.0 big C - Sospensione |
| Codice   | 22703312-1241                  |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 82 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 127 mm |
| Peso (Kg)         | 2 kg   |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Classe di isolamento     | Classe I               |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Vision 2.0 big C - Sospensione

Codice: 22703312-1241



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >90                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3761 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 39 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Apertura fascio                      | 76 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

**Vision 2.0 big C - Sospensione**

Codice: 22703312-1241

**MATERIALI E COLORI**


|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.                                                           |
| Ottica          | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.                                                   |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                            |
| Colore          | Bianco                                                                                                            |
| Equipaggiamento | cavo (L=2,80m) e rosone per la sospensione                                                                        |
| Warnings        | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o<br>mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

**NORME E CONFORMITÀ**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | E                                                              |

**GARANZIA**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



**DOWNLOAD**

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio VISION 2.0 rev13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 703312.dxf

