

1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1848 - Riquadro - LUXURY
Codice	427552-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	250 mm
Larghezza (mm)	250 mm
Altezza (mm)	62 mm
Peso (Kg)	1.44 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Applique da interni o esterni a LED per zone di passaggio, balconi, facciate.
Con i LED di ultima generazione sono ideali per installazione in ambienti dove è necessario avere luce sempre accesa, grazie al risparmio energetico.



1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1032 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Grey9007

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio riquadro 11-22.pdf

DISEGNI

BIM 1848 Riquadro - 20200514.zip

DisegnoTecnico 1848.dxf

