


1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510651-00



La famiglia Faro nasce per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza. Disponibile in diverse altezze, offre al progettista la possibilità di scegliere la soluzione più adatta al contesto mantenendo un'identità estetica coerente. La tecnologia LED e la corretta gestione del fascio luminoso consentono di valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici, creando ambienti confortevoli e accoglienti.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico
Codice	510651-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	875 mm
Diametro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	5.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510651-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	500 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	63 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	66

1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510651-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 180mm.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Attacco a terra (base)	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	- con valvola di ricircolo aria. - completo di connettore stagno per il collegamento alla linea

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio faro 01-25.pdf

DISEGNI

BIM 1795 Faro 5 LED as - 11 24.zip

DisegnoTecnico 1795as.dxf

