

## 61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	61 - Cassetta stagna IP67
Codice	986512-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	160 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	2.21 kg



### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I

Driver LED RGB fornito in cassetta stagna IP67 con ricevitore IRE. Adatto per alimentare max. 5 Microfloor/Midifloor RGB Fullcolor. È possibile collegare in cascata con apposito cavo di sincronizzazione fino ad un massimo di 20 acc.61.



## 61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	7w/channel
-------------------	------------

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
-------------------------------------	------

IP	67
----	----



## 61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

**MATERIALI E COLORI**

**DOWNLOAD**

**MONTAGGI**

IstruzioniMontaggio acc 61.pdf



Colore	Nero
--------	------

**GARANZIA**

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

## 61 - Cassetta stagna IP67

---

Codice: 986512-00



**1635 Microfloor LED RGB Fullcolor**



**1871 Midifloor LED fullcolor - orientabile**