


# Hecto

Codice: 22036830-00

## INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Hecto
Codice	22036830-00

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	120 mm
Larghezza (mm)	98 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Hecto è un'applicazione da parete che garantisce un'ampia gamma di effetti di luce tramite la regolazione delle alette che consentono di ottenere il fascio luminoso desiderato con un range da 30° a 120°; l'alto grado di protezione (IP65) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni.





Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	830 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	83 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 50

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65



# Hecto

Codice: 22036830-00

## MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio verniciato
Diffusore	diffusore in policarbonato trasparente
Colore	Nero
Equipaggiamento	predisposto per l'installazione a parete

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529
Etichetta Energetica	E

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



## DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico hecto.dxf

