


Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22066717-00



Low Glare representa la evolución tecnológica del foco empotrado y está disponible en dos formas: redonda y cuadrada. Las principales ventajas de este producto son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior.

Con la última generación de ledes, se puede conseguir un ahorro energético de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso.

La alta calidad de los focos de bajo deslumbramiento también está garantizada por las temperaturas de color específicas y las ópticas apantalladas antideslumbrantes. Con la opción de una versión regulable.

Una solución fácil para actualizar las antiguas luminarias con lámparas. Sencillo de instalar, inmediato de sustituir.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Low glare 2 - CCT DIP SWITCH
Código	22066717-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	58 mm
Diámetro (Ø) (mm)	90 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	72 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	86 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22066717-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	888 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	89 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22066717-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	PMMA
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES
InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
InstruccionesMontaje FosnovaDownlights rev7.pdf
DIBUJOS
EsquemasTécnicos lowglare2 25.dxf



Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22066777-00	200 mA	8 W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22066777-00	250 mA	10 W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22066777-00	300 mA	12 W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22066777-00	350 mA	14 W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22066777-00	200 mA	8 W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22066777-00	250 mA	10 W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22066777-00	300 mA	12 W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22066777-00	350 mA	14 W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22066777-00	200 mA	8 W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22066777-00	250 mA	10 W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22066777-00	300 mA	12 W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22066777-00	350 mA	14 W	4000K	1229lm	CRI>90	38°
22066717-00	200 mA	8 W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22066717-00	250 mA	10 W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22066717-00	300 mA	12 W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22066717-00	350 mA	14 W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22066717-00	200 mA	8 W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22066717-00	250 mA	10 W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22066717-00	300 mA	12 W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22066717-00	350 mA	14 W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22066717-00	200 mA	8 W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22066717-00	250 mA	10 W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22066717-00	300 mA	12 W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22066717-00	350 mA	14 W	4000K	1229lm	CRI>90	38°

Low glare 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22066717-00




Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - Asimétrico



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - elíptico



Cable de seguridad



EM Kit Q



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 20°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 26°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 60°