


Eco Lex 2 DIP SWITCH

Código: 22172915-00



En la nueva serie de focos empotrables Eco Lex LED, la tecnología y los ledes de bajo consumo se integran perfectamente para crear un producto fácil de instalar, económico, robusto y duradero. Las luminarias cubren una amplia gama de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de luz Led.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Eco Lex 2 DIP SWITCH
Código	22172915-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	50 mm
Diámetro (Ø) (mm)	192 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	170 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	190 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Eco Lex 2 DIP SWITCH

Código: 22172915-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	1450 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	121 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	0
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



Eco Lex 2 DIP SWITCH

Código: 22172915-00



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje ECO LEX rev20.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos ecolex2.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Difusor	lámina cortada con láser que actúa como una lente con efecto de círculo concéntrico.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	muelles de fijación al techo de alambre de acero galvanizado.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS

Bajo pedido	versión DIMM-DALI.
-------------	--------------------

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Eco Lex 2 DIP SWITCH


Code	LED	Wtot	K - ø lm - CRI
22172915-00	250	10	4000K - 1250lm - CRI>90
22172915-00	300	12	4000K - 1450lm - CRI>90
22172915-00	350	14	4000K - 1680lm - CRI>90
22172919-00	250	10	3000K - 1180lm - CRI>90
22172919-00	300	12	3000K - 1370lm - CRI>90
22172919-00	350	14	3000K - 1590lm - CRI>90

Eco Lex 2 DIP SWITCH


Código: 22172915-00



Cable de seguridad



Jaula de protección - Eco Lex



EM Kit Q