

3117 - Ghost LED - Difusor barnizado

Código: 323129-00



Ghost es un reflector industrial de diseño esencial y contemporáneo, concebido para ofrecer altas prestaciones lumínicas en entornos industriales y comerciales. Su estructura robusta garantiza fiabilidad y continuidad operativa, mientras que la emisión luminosa uniforme asegura confort visual y eficiencia. Ideal para naves industriales, almacenes, showrooms y espacios comerciales, Ghost combina funcionalidad, versatilidad y calidad de iluminación.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	3117 - Ghost LED - Difusor barnizado
Código	323129-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	460 mm
Diámetro (Ø) (mm)	400 mm
Peso (Kg)	3.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

3117 - Ghost LED - Difusor barnizado

Código: 323129-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3750 lm
Potencia absorbida (total) (W)	38 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	99 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	43
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	30 °C



3117 - Ghost LED - Difusor barnizado

Código: 323129-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	de policarbonato transparente. Totalmente prismatizado. Externamente barnizado de color plata, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V.
Disipador	aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey9007
Equipamiento	gancho para la suspensión. Pasacables de goma Ø 1/2 pulgada gas (cable mín. Ø 9, máx. Ø12).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

DESCARGAR

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

MONTAJES

InstruccionesMontaje ghost 03-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 3116.dxf

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

