


2882 - Saturno ø370 UGR<22 - intensivo

Código: 330734-00

INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	2882 - Saturno ø370 UGR<22 - intensivo
Código	330734-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	150 mm
Diámetro (Ø) (mm)	370 mm
Peso (Kg)	5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Surge protector (común) (EN 61547)	4 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno




El reflector industrial Saturno, con fuentes LED, es una solución de iluminación de última generación, por lo que resulta ideal para industrias, centros comerciales y entornos con grandes alturas. Equipado con ópticas intensivas, elípticas y extensivas, Saturno ofrece una excepcional versatilidad en la distribución de la luz, proporcionando una iluminación uniforme y dirigida según los distintos requisitos de diseño. Su excelente eficiencia luminosa reduce el consumo de energía al tiempo que mantiene un brillo intenso y constante. Diseñado para soportar las condiciones más exigentes, Saturno se distingue por su robustez y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento fiable a lo largo del tiempo. Su diseño funcional de líneas sobrias armoniza perfectamente con cualquier contexto, mejorando la visibilidad y la seguridad gracias a su alto rendimiento lumínico. Con Saturno, es posible conseguir un rendimiento lumínico de la máxima calidad para satisfacer incluso los requisitos más exigentes, lo que lo convierte en la opción más adecuada para quienes buscan eficacia y fiabilidad.



2882 - Saturno ø370 UGR<22 - intensivo

Código: 330734-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Tipo distribución	Estrecho / Distancia entre ejes alta
Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	19664 lm
Potencia absorbida (total) (W)	120 W
CCT	4000 K
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<22, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

2882 - Saturno ø370 UGR<22 - intensivo

Código: 330734-00

MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje gonsaturno.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno dismart 01-21.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno sensor 09-17.pdf](#)

[InstruccionesMontaje Saturno DALI.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno370 10-24 v2.pdf](#)

DIBUJOS

[BIM 2882-370 07-25.zip](#)

[EsquemasTécnicos 2882-83-88 26.dxf](#)




Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático -dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos -válvula anticondensación
EMERGENCIA	
Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
NORMAS Y CUMPLIMIENTO	
Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C
EQUIPOS	
Sensores	
Bajo pedido	-Luminaria de Clase II, protección hasta 10KV. -Sensor de presencia/luminosidad ON-OFF integrado, regulable (0-10V, 1-10V o DALI) o con predisposición ZHAGA. -Gestionar el punto de suministro con sensores de presencia/luminosidad externos -CLD D-D (DALI) subcódigo -0041. -Emergencia con alimentación centralizada CLD EC (subcódigo -0050). -LED ámbar 2200K con subcódigo -73.
GARANTÍA	
Garantía posventa	5 yr

2882 - Saturno ø370 UGR<22 - intensivo


Código: 330734-00



540 Cúpula - 370mm



1175 Caja EM - 997651-00 - S.A.



1175 Caja EM - 997654-00 - S.A.



0 Sensores de presencia y luminosidad - DIMM DALI



0 Sensores de presencia - STAND-ALONE