


2884 - Saturno ø320 - elíptico

Código: 330760-07



El reflector industrial Saturno, con fuentes LED, es una solución de iluminación de última generación, por lo que resulta ideal para industrias, centros comerciales y entornos con grandes alturas. Equipado con ópticas intensivas, elípticas y extensivas, Saturno ofrece una excepcional versatilidad en la distribución de la luz, proporcionando una iluminación uniforme y dirigida según los distintos requisitos de diseño. Su excelente eficiencia luminosa reduce el consumo de energía al tiempo que mantiene un brillo intenso y constante. Diseñado para soportar las condiciones más exigentes, Saturno se distingue por su robustez y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento fiable a lo largo del tiempo. Su diseño funcional de líneas sobrias armoniza perfectamente con cualquier contexto, mejorando la visibilidad y la seguridad gracias a su alto rendimiento lumínico. Con Saturno, es posible conseguir un rendimiento lumínico de la máxima calidad para satisfacer incluso los requisitos más exigentes, lo que lo convierte en la opción más adecuada para quienes buscan eficacia y fiabilidad.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2884 - Saturno ø320 - elíptico
Código	330760-07

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	120 mm
Diámetro (Ø) (mm)	320 mm
Peso (Kg)	4.1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	≥0.95
Surge protector (común) (EN 61547)	4 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

2884 - Saturno ø320 - elíptico

Código: 330760-07

DATOS FOTOMÉTRICOS




Tipo distribución	Haz elíptico
Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	7846 lm
Potencia absorbida (total) (W)	64 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	60 °C

2884 - Saturno ø320 - elíptico

Código: 330760-07



DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje gonsaturno.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno dismart 01-21.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno sensor 09-17.pdf](#)

[InstruccionesMontaje Saturno DALI-EM.pdf](#)

[InstruccionesMontaje Saturno DALI.pdf](#)

[InstruccionesMontaje saturno320 04-24.pdf](#)

DIBUJOS

[BIM 2884 Saturno d.320 02-24.zip](#)

[EsquemasTécnicos 2884-320.dxf](#)

[EsquemasTécnicos3D disano 2884 saturno 72 led.3ds](#)



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático -dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos -válvula anticondensación -versión de EM integrada de serie en la caja de nylon.

EMERGENCIA

Tipo de emergencia	S.A.
Duración batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	-Luminaria de Clase II, protección hasta 10KV. -Sensor de presencia/luminosidad ON-OFF integrado, regulable (0-10V, 1-10V o DALI) o con predisposición ZHAGA. -Gestionar el punto de suministro con sensores de presencia/luminosidad externos -CLD D-D (DALI) subcódigo -0041. -Emergencia con alimentación centralizada CLD EC (subcódigo -0050). -LED ámbar 2200K con subcódigo -73.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

2884 - Saturno ø320 - elíptico


Código: 330760-07



Sensores de presencia - STAND-ALONE



Sensores de presencia y luminosidad - DIMM DALI



1175 Caja EM - 997651-00 - S.A.



539 Falda - 320mm